







11E2110BS24
DINGS' MOTION
电流: 1.0A Work order
DATE REV00



注:
1. 螺杆不得承受径向力!

变更履历			
修订	日期	描述	批准

电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	1.0 A
相电阻(20℃)	2.1 Ω ± 10%
相电感(1V, 1kHz)	1.5 mH ± 20%
步长	0.01 mm/步
螺杆外径	Φ6mm
螺杆导程	2mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	100M Ω (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.12 Kg

客户		使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞																			
电气原理图		励磁顺序				4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看															
A+ A- B+ B- 	顺时针					除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				设计		日期		江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司							
	红 A+	+		-		线性公差				角度公差								批准		日期	
	红白 A-	-		+		0~3		±0.2		0~10		±15'		型号	11E2110BS24		尺寸	A3	页数	1/1	
	绿 B+		+		-	3~6		±0.5		10~50		±30'					比例	1: 1	版本	00	
	绿白 B-		-		+	6~30		±0.8		50~120		±1°									
	逆时针					30~120		±1.5		120~400		±1.5°									