






14E2115BS14
DINGS' MOTION
Work order
电流: 1.5A DATE REV00



注:
1. 螺杆不得承受径向力!

变更履历			
修订	日期	描述	批准

电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	1.5 A
相电阻(20℃)	1.8 Ω ± 10%
相电感(1V, 1kHz)	1.9 mH ± 20%
步长	0.005 mm/步
螺杆外径	Ø6mm
螺杆导程	1mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	100M Ω (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.19 Kg

客户		使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看																
电气原理图		励磁顺序				除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				设计		日期	江苏鼎智智能控制科技					
A+ A- B+ B- 	顺时针	→				线性公差		角度公差		批准		日期	股份有限公司					
	红 A+	+		-		0~3	±0.2	0~10	±15'	型号	14E2115BS14			尺寸	A3	页数	1/1	
	红白 A-	-		+		3~6	±0.5	10~50	±30'					比例	1: 1	版本	00	
	绿 B+		+		-	6~30	±0.8	50~120	±1°									
	绿白 B-		-		+	30~120	±1.5	120~400	±1.5°									
	逆时针	←																