





14E2215BS64
DINGS' MOTION
Work order
电流: 1.5A
DATE REV00

变更履历			
修订	日期	描述	批准



注:
1. 螺杆不得承受径向力!

电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	1.5 A
相电阻(20℃)	2.7 Ω±10%
相电感(1V, 1kHz)	3.2 mH±20%
步长	0.03 mm/步
螺杆外径	Φ6mm
螺杆导程	6mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	100M Ω (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.21 Kg

客户		使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看															
电气原理图		励磁顺序				除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				设计		日期		江苏鼎智智能控制科技股份有限公司			
	顺时针					线性公差		角度公差		批准		日期					
	红 A+	+		-		0~3		±0.2		0~10		±15'					
	红白 A-	-		+		3~6		±0.5		10~50		±30'					
	绿 B+		+		-	6~30		±0.8		50~120		±1°					
	绿白 B-		-		+	30~120		±1.5		120~400		±1.5°					
	逆时针									型号		14E2215BS64					
												尺寸		A3	页数	1/1	
												比例		1: 1	版本	00	