


17E2225BS24
DINGS' MOTION
Work order
电 流: 2.5A
DATE REV00

变更履历			
修订	日期	描述	批准



电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	2.5 A
相电阻(20℃)	1 Ω ± 10%
相电感(1V, 1kHz)	1.8 mH ± 20%
步长	0.01 mm/步
螺杆外径	Ø8mm
螺杆导程	2mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	100M Ω (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.39 Kg

注:
1. 螺杆不得承受径向力!

客户		使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看															
电气原理图		励磁顺序				除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				设计		日期		江苏鼎智智能控制科技股份有限公司			
		顺时针				线性公差		角度公差		批准		日期					
		红 A+	+		-		0~3	±0.2	0~10	±15′	型号	17E2225BS24					
		红白 A-	-		+		3~6	±0.5	10~50	±30′							
		绿 B+		+		-	6~30	±0.8	50~120	±1°							
		绿白 B-		-		+	30~120	±1.5	120~400	±1.5°							
		逆时针										尺寸		A3	页数	1/1	
								比例		1: 1	版本	00					