






23E2225BS24  
DINGS' MOTION  
电流: 2.5A Work order  
DATE REV00



注:  
1. 螺杆不得承受径向力!

| 变更履历 |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 修订   | 日期 | 描述 | 批准 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 电机相数          | 2               |
| 步距角(±5%)      | 1.8°            |
| 额定相电流         | 2.5 A           |
| 相电阻(20℃)      | 2 Ω ±10%        |
| 相电感(1V, 1kHz) | 5.2 mH ±20%     |
| 步长            | 0.01 mm/步       |
| 螺杆外径          | Ø10mm           |
| 螺杆导程          | 2mm             |
| 精度            | C7 (DY)         |
| 绝缘等级          | B               |
| 绝缘电阻          | 100M Ω (500VDC) |
| 温升            | 80℃             |
| 电机重量          | 0.88 Kg         |

| 客户                                                                                  |  | 使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看 |                                                                                     |   |   |                           |        |      |         |       |    |             |                  |    |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------|--------|------|---------|-------|----|-------------|------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 电气原理图                                                                               |  | 励磁顺序                                                                                                   |                                                                                     |   |   | 除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定： |        |      |         | 设计    |    | 日期          | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 |    |     |                                                                                       |
|  |  | 顺时针                                                                                                    |  |   |   | 线性公差                      |        | 角度公差 |         | 批准    |    | 日期          |                  |    |     |                                                                                       |
|                                                                                     |  | 红 A+                                                                                                   | +                                                                                   |   | - |                           | 0~3    | ±0.2 | 0~10    | ±15′  | 型号 | 23E2225BS24 |                  |    |     |                                                                                       |
|                                                                                     |  | 红白 A-                                                                                                  | -                                                                                   |   | + |                           | 3~6    | ±0.5 | 10~50   | ±30′  |    |             |                  |    |     |                                                                                       |
|                                                                                     |  | 绿 B+                                                                                                   |                                                                                     | + |   | -                         | 6~30   | ±0.8 | 50~120  | ±1°   |    |             |                  |    |     |                                                                                       |
|                                                                                     |  | 绿白 B-                                                                                                  |                                                                                     | - |   | +                         | 30~120 | ±1.5 | 120~400 | ±1.5° |    |             |                  |    |     |                                                                                       |
|                                                                                     |  | 逆时针                                                                                                    |  |   |   |                           |        |      |         |       |    | 尺寸          | A3               | 页数 | 1/1 |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                        |                                                                                     |   |   |                           |        |      |         |       | 比例 | 1: 1        | 版本               | 00 |     |                                                                                       |