



注：  
1. 螺杆不得承受径向力！

|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |   |                           |   |      |  |         |  |      |  |                   |  |                  |  |        |  |       |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---|---------------------------|---|------|--|---------|--|------|--|-------------------|--|------------------|--|--------|--|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 客户                                                                                  |  | 本电机Pb、Cr(VI+)、Cd、Hg、PBB、PBDEIBP、DEHP、DBP、BBP10种物质的含有量满足RoHS要求。<br>使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头<br>5. 电机分解后不可再组装使用 6. 在电机的使用过程中若产生有关专利问题本公司不予保证请贵公司特别注意 7. 电机的转向依据安装面看 |  |        |   |                           |   |      |  |         |  |      |  |                   |  |                  |  |        |  |       |  |                                                                                       |  |
| 电气原理图                                                                               |  | 励磁顺序                                                                                                                                                                                                             |  |        |   | 除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定： |   |      |  | 设计      |  | 日期   |  | 2023/6/19         |  | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 |  |        |  |       |  |                                                                                       |  |
|  |  | 顺时针                                                                                                                                                                                                              |  | →      |   |                           |   |      |  | 批准      |  | 日期   |  |                   |  |                  |  |        |  |       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  | 红 A+                                                                                                                                                                                                             |  | +      |   | -                         |   | 线性公差 |  | 角度公差    |  | 型号   |  | 8E2105BS14-100RNN |  |                  |  |        |  |       |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  | 红白 A-                                                                                                                                                                                                            |  | -      |   | +                         |   | 0~3  |  | ±0.2    |  |      |  |                   |  |                  |  | 0~10   |  | ±1.5° |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  | 绿 B+                                                                                                                                                                                                             |  |        | + |                           | - | 3~6  |  | ±0.5    |  |      |  |                   |  |                  |  | 10~50  |  | ±1°   |  |                                                                                       |  |
|                                                                                     |  | 绿白 B-                                                                                                                                                                                                            |  |        | - |                           | + | 6~30 |  | ±0.8    |  |      |  |                   |  |                  |  | 50~120 |  | ±30'  |  |                                                                                       |  |
| 逆时针                                                                                 |  | ←                                                                                                                                                                                                                |  | 30~120 |   |                           |   | ±1.5 |  | 120~400 |  | ±15' |  | 尺寸                |  | A3               |  | 页数     |  | 1/1   |  |  |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |   |                           |   |      |  |         |  | 比例   |  | 1: 1              |  | 版本               |  | 00     |  |       |  |                                                                                       |  |