







变更履历

修订	日期	描述	批准
----	----	----	----

6HS2030-4D-025
DINGS' MOTION
Work order
DATE REV00



电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	0.25 A
相电阻(20℃)	22 Ω ±10%
相电感(1V,1kHz)	4.5 mH±20%
保持力矩/(2相)	0.005 N.m
转子惯量	10 g.cm ²
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.03 Kg

客户	本电机Pb、Cr(VI+)、Cd、Hg、PBBs、PBDEs、DBP、BBP、DEHP、DIBP 10种物质的含有量满足RoHS要求。 使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看																		
电气原理图	励磁顺序																		
	顺时针					除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				设计	张颖	日期	2026/7/16		江苏鼎智智能控制科技股份有限公司				
	黑 A+	+		-		线性公差		角度公差		批准		日期							
	绿 A-	-		+		0~3	±0.2	0~10	±15'	型号	6HS2030-4D-025				尺寸	A3	页数	1/1	
	红 B+		+		-	3~6	±0.5	10~50	±30'										
	蓝 B-		-		+	6~30	±0.8	50~120	±1°										
	逆时针					30~120	±1.5	120~400	±1.5°										
															比例	1: 1	版本	00	

